

## Bestillingsskjema Panthera S3 Junior

|                 |  |          |  |          |  |
|-----------------|--|----------|--|----------|--|
| NAV HMS:        |  | Dato:    |  | Best.nr: |  |
| Lev. adr.:      |  | Vår ref: |  | Serienr: |  |
| NAV formidler:  |  | Tlf:     |  | E-post:  |  |
| Formidler       |  | Tlf:     |  | E-post:  |  |
| Bruker / SF nr: |  | Tlf:     |  | E-post:  |  |

**Farge:** ☒ **Sort** ☐ **Grå** **Annen farge:** \_\_\_\_\_ [Se andre farger her](#)

Rens

### Panthera S3 Junior

Panthera S3 Junior kommer i 4 forskjellige rammeutførelser.  
Velg riktig ramme ut ifra setebredde, setedybde og forflytningsmetode.

**Tips:** Husk at den reelle setedybden på Panthera rullestolen er 2-6 cm dypere enn oppgitt pga utformingen av ryggtrekket som gir dybde bakenfor rygggrørene på rullestolen.



Panthera S3 Junior rullestol består av; ramme, sete, rygg, fotbøyle, leggreg, brems, 24" drivhjul, 120 mm svinghjul, kjørebøyle, tippesikring, hoftebelte, sittepute, myke klesbeskyttere

◆ = standard konfigurasjon  
Maks brukervekt: 100 kg

### Panthera S3 Junior Kort adb (med abduksjonsfront)

Velg denne varianten for de smaleste og korte brukerne som i tillegg utfører stående forflytning eller har behov for en bred plattform for føttene.

Rens

#### Setebredde

- ◆ **27 cm** Hj.m.nr: 277692
- ◆ **30 cm** Hj.m.nr: 277693
- ◆ **33 cm** Hj.m.nr: 277694

#### Setedybde

Justerbar setedybde 27-33 cm

**Setedybde:** \_\_\_\_\_ cm

#### Sittehøyde

Sittehøyde foran 45 cm  
Sittehøyde bak 43 cm

Sittehøyde kan endres med drivhjul og svinghjul

### Panthera S3 Junior Kort

Velg denne varianten for smale og korte brukere som utfører sideveis forflytning til og fra rullestolen.

Rens

#### Setebredde

- ◆ **30 cm** Hj.m.nr: 277697
- ◆ **33 cm** Hj.m.nr: 277698
- ◆ **36 cm** Hj.m.nr: 277699

#### Setedybde

Justerbar setedybde 27-33 cm

**Setedybde:** \_\_\_\_\_ cm

Setedybde 35 cm

#### Sittehøyde

Sittehøyde foran 47 cm  
Sittehøyde bak 43 cm

Sittehøyde kan endres med drivhjul og svinghjul

### Panthera S3 Junior Kort Lav

Velg denne varianten for litt bredere og korte brukere som har behov for lav setehøyde for stående forflytning.

Rens

#### Setebredde

- ◆ **33 cm** Hj.m.nr: 277695
- ◆ **36 cm** Hj.m.nr: 277696

#### Setedybde

Justerbar setedybde 27-33 cm

**Setedybde:** \_\_\_\_\_ cm

Setedybde 35 cm

#### Sittehøyde

Sittehøyde foran 44,5 cm  
Sittehøyde bak 41,5 cm

Sittehøyde kan endres med drivhjul og svinghjul

### Panthera S3 Junior

Velg denne varianten for litt bredere og lange brukere som utfører stående eller sideveis forflytning.

Rens

#### Setebredde

- ◆ **33 cm** Hj.m.nr: 277700
- ◆ **36 cm** Hj.m.nr: 277701

#### Setedybde

Setedybde 40 cm

#### Sittehøyde

Sittehøyde foran 47 cm  
Sittehøyde bak 43 cm

Sittehøyde kan endres med drivhjul og svinghjul

#### Rygg



#### Ryggghøyde:

**20 cm**  
Gjelder ikke S3 kort abd sb 27

**25 cm**  
◆ Sb 27 = 25 cm ryggghøyde som standard

◆ **30 cm**

**35 cm**

**40 cm**

**45 cm**  
Gjelder ikke S3 kort abd sb 27

Rens

#### Legglengde & Putehøyde

**Legglengde:** \_\_\_\_\_ cm  
Fra knehase til hel med føttøy

**Putehøyde:** \_\_\_\_\_ cm  
Std. pute = 2,5 cm

Fotstøtte



◆ Fotbøyle titan

Fotbøyle



Fotbøyle  
til FreeWheel

Fotplate Bambino



Fotplate Bambino  
til FreeWheel

Fotplater



Delte og oppsvingbare  
Ikke mulig på S3 Kort sb 30

Rens

---

Tilbehør til fotstøtte

Plastplate til fotbøyle



Lexan fotplate til fotbøyle:

Bestilles etter ønsket mål; dybde, bredde, høyde, plassering

Fastmontert

Avtagbar

Til Freewheel

Dybde, bredde, høyde, plassering:

Helbånd til fotplater



Rens

Friksjonsbelegg gummi

Mykt belegg



Friksjonsbelegg 3M

Slitestærk, ruglete til sko



Drivhjul:



24" Standard Right Run dekk

◆ m/ titan drivring

m/ paragrip drivring

m/ tetragrip drivring

22" Standard Right Run dekk

m/ titan drivring

m/ paragrip drivring

m/ tetragrip drivring

20" Standard Right Run dekk

m/ titan drivring

m/ paragrip drivring

m/ tetragrip drivring

Rens

---

Drivring info; Titan - glatt overflate, Paragrip - litt friksjon, Tetragrip - mye friksjon

24" Spinergy X Schwalbe One dekk

m/ aluminum drivring

Spinergy X hjul gir rullestolen 1 kg lavere egenvekt

---

24" Standard m/kompakte dekk

m/ titan drivring

22" Standard m/kompakte dekk

m/ titan drivring

20" Standard m/kompakte dekk

m/ titan drivring

Andre drivhjul art.nr: \_\_\_\_\_

[Finn art.nr på drivhjulsvelgeren her](#)

Svinghjul:



◆ 120 mm S3



90 mm S3

Rens

Bakaksel:



◆ Kamber 6°



◆ Karbon 2°



◆ Kamber 6° er standard på sb 27, sb 30 og S3 Kort ABD sb 33

◆ Karbon 2° er standard på sb 33 og sb 36

Annen bakaksel: \_\_\_\_\_

Rens

Brems:



◆ Brems std

Enhåndsbrems høyre  
sb 30-36

Enhåndsbrems venstre  
sb 30-36



Ledsagerbrems

Annen brems: \_\_\_\_\_

Rens

Klesbeskytter:

◆ S3 Myk skjerm



Karbon uten skjerm



Karbon liten skjerm



Karbon stor skjerm



Rens

Armlene:



Armlene, justerbar høyde og dybde

#### Kjørebøyle:



◆ Kjørebøyle  
hev/senk

#### Kjørehåndtak:

Hev/senk & innsvingbare

Hev/senk & innsvingbare  
+10 cm



#### Nedfellbare kjørehåndtak:

Faste  
nedfellbare



Rens

#### Pute:



##### Standard sittepute

◆ 2,5 cm

5 cm

##### Trykkavlastende sittepute

Varilite

Inserto



Rens



#### Tippesikring:



◆ Tippesikring

Rens

#### Eikebeskyttere:



m/ Panthera-logo

Rens

#### Hoftebelte:



##### Y-modell - fire-punkts feste

◆ Hoftebelte y-modell 2,5 cm

Hoftebelte y-modell 4 cm

##### Enkel - to-punkts feste



Hoftebelte enkel 2,5 cm

Hoftebelte enkel 4 cm

Hoftebelte enkel 5 cm

Hoftebelte enkel billås 4 cm

Rens

#### Vest:



Vest XS h36 b21

Vest S h42 b 23

Vest M h49 b25

Vest L h56 b27

Rens

#### Tilbehør:



##### Freewheel

Krever forsterket fotbøyle  
Hjelper deg når du ønsker å ta deg frem på snø,  
skogsstier, gressplen eller fortauskanter

Les mer [her](#)

##### Freewheel 8,5 til Bambino fotplate

Hjelper deg når du ønsker å ta deg frem på snø,  
skogsstier, gressplen eller fortauskanter

Les mer [her](#)

##### Transporttrekk

til FreeWheel  
Trekk til å frakte FreeWheel.

Les mer [her](#)

##### Seteveske

Festes i setetrekk. Har magnetlukking,  
glidelås og flere lommer.

Les mer [her](#)

##### Seteveske

Festes i sittepute. Har magnetlukking,  
glidelås og flere lommer.

Les mer [her](#)

##### Ryggsekk hygiene

Spesial veske for hygieneartikler,  
bleier, kateter, uridom, stomiutstyr  
etc.

Les mer [her](#)

##### Kilepute

Gir stolen en mer horisontal setevinkel.  
3 cm tykk i bakkant.

Les mer [her](#)



##### Rullestoltøfler farge:

Unngå å dra inn søle, vann  
og støv fra drivhjulene.

Se utvalg [her](#)



##### Rammebeskytter stk:

Beskytter ramme mot riper  
og slag.

Se utvalg [her](#)



##### Ryggkile stk:

Gir sidestøtte. Oppgi  
ønsket side ved bestilling  
av en stk.

Se utvalg [her](#)



##### Brystbelte str:

Elastisk neoprenbånd  
m/ borrelås som gir bedre  
støtte til overkropp.

Se utvalg [her](#)



##### Polstring type:

For å redusere trykk og  
øke komforten mot harde  
flater.

Se utvalg [her](#)



##### Regntrekk farge:

Trekk designet spesielt  
for rullestolbrukere

Se utvalg [her](#)

**Kompressorpumpe**

Oppladbar pumpe til luft i hjul ol.

Les mer [her](#)

**Hansker type:**

Beskytter hendene og gir et bedre grep.

Se utvalg [her](#)

**Krykkeholder S3 stk:**

Hekter krykken enkelt av og på rullestolen.  
1 stk per krykke.

Les mer [her](#)

**Rullestolveske type:**

Avtagbare vesker som festes rett på rullestolen

Se utvalg [her](#)

**Innfesting rullestolveske:**

Innfesting til vesker som festes rett på rullestolen

Se utvalg [her](#)

Annet tilbehør: \_\_\_\_\_

Innstillinger - fylles ut etter utprøving hvis ønskelig.

**Bakakselinnstilling** (balansering av rullestolen)

Standard posisjon = 6 ° Kamber bakaksel = 31 mm  
Karbon bakaksel = 40 mm  
(S3 Karbon bakaksel = 60 mm)

Rens

Annen posisjon

Oppgi mål (A) for ønsket posisjon

A = \_\_\_\_\_ mm

**Innstilling av fotstøtte:**

Oppgi mål (A) og (B) for ønsket høyde på fotstøtte.

A = \_\_\_\_\_ mm

B = \_\_\_\_\_ mm

**Innstilling av rygg**

Ryggvinkel justeres med ryggskruen i enden av ryggørret.

Kan justeres fra 11 mm - 26 mm.

Vinkel måles mellom seteramme og rygggramme.

Standard er 87° = 20 mm.



Oppgi mål (A) for ønsket ryggvinkel

A = \_\_\_\_\_ mm

| Grad °      | mm           |
|-------------|--------------|
| 103 °       | 11 mm        |
| 100 °       | 12 mm        |
| 95 °        | 14 mm        |
| 90 °        | 17 mm        |
| <b>87 °</b> | <b>20 mm</b> |
| 84 °        | 23 mm        |
| 81 °        | 26 mm        |

**Innstilling av ryggtrekk:**

Ryggtrekket reguleres med velcrobånd på bakside.

**Transport merking:**

**JA**, merk festepunktene på rullestolen for transport i bil



Se bruksanvisning for nærmere retningslinjer.

**Kommentar/annet:**